

LEDiving STANDARD W5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта

Доступные цвета – холодный белый, оранжевый, красный и голубой



Высокая яркость

Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходят для замены ламп **W5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа **W5W**
Откройте для себя светодиодный аналог ламп W5W – LEDiving STANDARD W5W. Они обеспечивают современный светодиодный свет и доступны в двух вариантах: нейтральный белый свет и холодный голубоватый свет. Благодаря яркому свету с цветовой температурой, достигающей 6700 К, эти лампы можно применять для внутрисалонного освещения. Гарантия OSRAM – 4 года. Данные продукты не имеют одобрения ECE, они не разрешены для применения в наружных световых приборах на дорогах общего пользования.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDDriving SL \triangleq W5W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	Off-road \triangleq W5W	2880CW	0,6	12.0
LEDDriving SL \triangleq W5W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	Off-road \triangleq W5W	2880R	0,72 Вт	12.0
LEDDriving SL \triangleq W5W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	Off-road \triangleq W5W	2880YE	0,6	12.0
LEDDriving SL \triangleq W5W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	Off-road \triangleq W5W	2880GR	0,72 Вт	12.0
LEDDriving SL \triangleq W5W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	Off-road \triangleq W5W	2880BL	1,2	12.0

Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDDriving SL \triangleq W5W	1	13,5	45	± 20	10.0
LEDDriving SL \triangleq W5W	1	13,5	15	± 20	10.0
LEDDriving SL \triangleq W5W	1	13,5	7	± 20	10.0
LEDDriving SL \triangleq W5W	1	13,5	27	± 20	10.0
LEDDriving SL \triangleq W5W	1	13,5	9	± 20	10.0

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Технология	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1
LEDriving SL \triangleq W5W	2000	2000	LED	4052899067820 4052899434707 4062172311748 4052899333512 4052899331259 4052899040984 4052899043534 4052899434721	Lead
LEDriving SL \triangleq W5W	2000	2000	LED	4052899434783 4052899331273 4052899434806 4052899338999	Lead
LEDriving SL \triangleq W5W	2000	2000	LED	4052899385597 4052899385610 4052899341661 4052899434844 4052899434820	Lead
LEDriving SL \triangleq W5W	2000	2000	LED	4052899385634 4052899385658 4052899434769 4052899434745	Lead
LEDriving SL \triangleq W5W	2000	2000	LED	4052899434653 4052899333482 4052899331235 4052899434677	Lead

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving SL \triangleq W5W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	1d3f192e-7de1-432f-8af6-5db17e0f3db0 9c2b9e43-dca9-4ce6-82d0-75706be81ff3 b57d3e2a-41dc-41a1-90bf-7ed460e43f3a c1b04a12-cf9f-4763-a9b2-27e96343fe7f ed5e7868-7ce5-496b-a500-90ed2919be04 3a892063-cc56-489a-917f-a28b6659e640 e953cd60-f7bd-4649-86b3- ea70aa63c1ef

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDDriving SL ≙ W5W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	e5c7120b-3851-48ce-9b52-092cf577df50 e6e74f1-5222-40c6-81e2-6e0d8cb0bb0af8d04fba-0b10-4f78-8c2c-31e159f1ef06 4136a739-94a6-4547-9d7f-3c931893a1da
LEDDriving SL ≙ W5W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	fc74fbf8-778e-483e-bda7-c34a0a0d42e1 b1c28c07-8fc2-49e1-9fc0-fae0397a5f1c 0ab3c87a-654c-47c7-b140-04e5624a29ae 3e9e605a-2dbc-4563-8b56-a07d215ba02e
LEDDriving SL ≙ W5W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	6c96fb36-1e17-4c90-87fa-821073a67683 8ff5c72a-8b06-4532-8464-4c03d75de67a 42d45f45-2f53-4475-a3d5-f0f43974c76f 8832fc07-03d8-4d05-a25d-b7971c6b10f7
LEDDriving SL ≙ W5W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	f8fbc078-fc6e-4d4b-bdad-d6cf96c7ed03 581dbc62-c13f-4859-ac34-bdfec0367fc1 2409fac5-0cac-4051-9dcb-74d05070d81c e92641b4-6e4c-4c84-a668-db92c492a1ed

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages LEDiving SL W5W 2825DWP-02B 2825DRP-02B 2827DYP-02B

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

