

LEDDriving HL EASY XEN D5S



Простая установка по принципу **plug&play**

Идеальная механическая совместимость – без адаптеров и крышек



Компактная светодиодная замена традиционных ламп **D5S** дальнего и ближнего света

Геометрия ксеноновых ламп обеспечивает высокую совместимость со многими моделями автомобилей



Холодный белый свет **6000 K**

Лучшая освещенность – спасибо цветовой температуре дневного света

Первая светодиодная **off-road** замена ксеноновых ламп с установкой по принципу **Plug & Play**

С яркостью до +180%* 1) OSRAM LEDDriving HL EASY XEN представляет собой компактную светодиодную замену традиционных ламп дальнего и ближнего света D5S. Данные лампы совместимы с 12 В, имеют цветовую температуру 6000 К и обеспечивают более широкое распределение света: больше света¹⁾ позволяет дальше видеть и тем самым быстрее реагировать на дорожные знаки, препятствия и пешеходов. Передовая технология терморегулирования OSRAM с интегрированным активным охлаждением – высокоскоростным вентилятором – обеспечивает максимальный отвод тепла для повышения производительности. Премиальное качество OSRAM и светодиодные технологии гарантируют длительный срок службы. Обратите внимание: Замена ламп OSRAM LEDDriving HL EASY XEN рекомендуется для установки профессионалами. 1)*В сравнении с минимальными требованиями ECE R98. Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving HL EASY XEN \pm D5S	Off-road \pm D5S	Mainly used for Low Beam, High Beam	66540DWESY	50 W	12.0 V

Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDiving HL EASY XEN \pm D5S	50 W	13,2 V	5000 lm	\pm 25 %	13.8 mm

Описание продукта	Срок службы	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество 1	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving HL EASY XEN \pm D5S	5000 hr	LED	4062172410298	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

