

# LEDDriving SL W21W WHITE

## Замена стандартной лампы на светодиодную




Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета — холодный белый


Для замены традиционных ламп **W21W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee))



Подходит для замены стандартной лампы типа **W21W**  
Светодиодные лампы LEDDriving SL W21W — это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти LED лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа W21W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе. Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Номер заказа                       | 7505DWP                                      |
| Тип продукта                       | Off-road $\pm$ W21W                          |
| Применение (категория и специфика) | В основном используется для сигнальных огней |


Электрические параметры

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Мощность на входе                      | 2.8 Вт     |
| Номинальное напряжение                 | 12.0 В     |
| Номинальная мощность                   | 2.00 Вт    |
| Тестовое напряжение                    | 13,5 В     |
| Допустимое отклонение входной мощности | $\pm 10\%$ |

Фотометрические данные

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Световой поток                        | 145 лм         |
| Допуск по отклонению светового потока | $\pm 25\%$     |
| Цветовая температура                  | 6000 К         |
| Цветность светодиода                  | Холодный белый |

Размеры и вес



|              |         |
|--------------|---------|
| Диаметр      | 20.0 mm |
| Вес продукта | 11.30 g |
| Длина        | 47.5 mm |

Срок службы

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Продолжительность жизни B3 | 1500 h  |
| Срок службы Tc             | 4000 h  |
| Гарантия                   | 4 years |

Техническое описание продукта

Дополнительные данные

|        |        |
|--------|--------|
| Цоколь | W3x16d |
|--------|--------|

Возможности / мощности

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Технология | LED <sup>1)</sup> |
|------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Классификация

|              |         |
|--------------|---------|
| Номер заказа | 7505DWP |
|--------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 09-02-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172149235   4062172401555                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | b17cb697-22fd-4988-ab24-6d4a760d00b6                                                               |

Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта    | Упаковка (цена/шт.)    | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем    | Вес брутто |
|---------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 4062172149235 | LEDDriving SL ≙ W21W | Blister 2              | 135 mm x 95 mm x 18 mm            | 0.23 дм³ | 35.00 g    |
| 4062172149242 | LEDDriving SL ≙ W21W | Shipping carton box 10 | 119 mm x 109 mm x 151 mm          | 1.96 дм³ | 208.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл                                                                                |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Советы по безопасности

## Техническое описание продукта

Совместимость с резистором Canbus

Лампы разных цветов — для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти лампы не имеют одобрения ECE, они не разрешены для использования на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.