OSRAM

TYREinflate 200



Быстрое время накачки шин

Накачивает шину до нужного уровня за 4,5 минуты**



Скручивающийся кабель

Механизм намотки/разматывания кабеля для аккуратного хранения



Включает комплект из трех переходников Можно накачивать велосипедные шины, мячи и другие надувные предметы.



Компрессор для быстрой накачки шин со скручивающимся кабелем
Аалоговый компрессор для накачки шин OSRAM
Тугеinflate 200 накачивает 13-дюймовую за 45 м

Tyreinflate 200 накачивает 13-дюймовую за 4,5 минуты**. Он очень прост в использовании и имеет большую кнопку включения/выключения. Благодаря прочной и стабильной конструкции, компрессор остается неподвижным во время использования. Компрессор Tyreinflate 200 питается от автомобильной розетки на 12 В и имеет длинный 3-метровый кабель, который упрощает доступ компрессора ко всем колёсам Вашего автомобиля. Показывает давление в кПа, барах и фунтах на квадратный дюйм. В конструкции предусмотрено удобное отделение для складывания крышек нипелей во время накачки. Поставляется с набором из трех переходников для использования с велосипедными шинами, мотоциклетными шинами, мячами и другими надувными предметами.**Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR

Technical data


Информация о продукте

| Номер заказа | ОТІ200 |
|--------------------------------|---------------|
| Время накачки шины | 4.5 min |
| Максимальное значение давления | 5.5 bar |
| Длина воздушного шланга | 50 cm |
| Длина кабеля питания | 3.0 m |
| Время зарядки (ч) | N/A |
| Размер экрана | 50 mm |
| Единицы измерения | PSI, kPa, bar |
| Точность (бар) | ±0.1 bar |
| Производительность (л/мин) | tbc |

Электрические параметры

| Номинальная мощность | 120.00 Вт |
|------------------------|-----------------|
| Номинальное напряжение | 11.1 B |
| Напряжение сети | 12 V |
| Источник питания | 12 V Fused Plug |

Размеры и вес





| Длина | 197.0 mm |
|--------|----------|
| Ширина | 79.0 mm |
| Высота | 180.0 mm |

Дополнительные данные

| Тип дисплея | Analogue |
|------------------------------|--------------|
| Уровень шума (дБ) | 90 dB |
| Рекомендуется использовать с | Car, Bicycle |

Возможности / мощности

| Комплектующие / аксессуары Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes | |
|---|--------|
| Предохранитель | 10 A |
| Классификация | |
| Номер заказа | OTI200 |

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh) | | |
|---|--|--|
| Date of Declaration | 07-03-2024 | |
| Primary Article Identifier | 4052899620209 | |
| Candidate List Substance 1 | Lead | |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 | |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. | |
| Declaration No. in SCIP database | 2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265 | |







Detail Detail Detail







Detail

Detail

Detail







Detail

Detail

Product Info Graphics







Product Info Graphics

Product Info Graphics

Product Info Graphics









Product Info Graphics

Product Info Graphics

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина х ширина х высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------|-------------------------|--|----------------------|------------|
| 4052899620209 | TYRE inflate 200 | Folding carton box 1 | 186 mm x 83 mm x 203 mm | 3.13 дм ³ | 790.00 g |
| 4062172166515 | TYRE inflate 200 | Shipping carton box 4 | 351 mm x 206 mm x 238 mm | 17.21 дм³ | 3462.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| | Файл |
|---|--|
| 太 | User instruction TYREinflate 200 |
| | Movie application TyreInflate How to Video (RU) |
| | Product movie TyreInflate How to Video (EN) |
| O | Product movie TyreInflate 200 Product Video (RU) |
| | Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable |
| D | Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily |

Советы по безопасности

Уровень шума прибора не превышает 90 дБ

Соответствие стандартам

Соответствие стандартам: СЕ, ЕАС

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee** Накачка шины диаметра 13" до 2,41 бара

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Важное замечание:

Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Ошибки и неточности исключены. Убедитесь, что используете актуальную версию.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

