

TYREinflate 450



Быстрое время накачки шин
Накачивает шину до нужного уровня
за 3,5 минуты**



Скручивающийся кабель
Механизм намотки/разматывания
кабеля для аккуратного хранения



Светодиодный фонарик
Легкость в использовании даже в
условиях плохой видимости



Компрессор для быстрой накачки шин со скручивающимся кабелем
Автомобильный компрессор для накачки шин OSRAM Tyreinflate 450 накачивает 13-дюймовую за 3,5 минуты**. Имеет функцию автоматической остановки, что позволяет точно накачать шины до необходимого давления. Оборудован цифровым дисплеем со светодиодной подсветкой, что значительно облегчает его использование в условиях недостаточного света. Плоская прочная конструкция компрессора Tyreinflate 450 делает его устойчивым во время использования. Сматываемый кабель обеспечивает аккуратное хранение, исключая спутывание проводов. Поставляется в комплекте с комплектом из трех переходников для велосипедных шин, мячей и других надувных лодок.**Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR










Данные о продуктовой линейке

Technical data

	General Product Information	Электрические параметры	Physical Attributes & Dimensions	
Описание продукта	Номер заказа	Номинальное напряжение	Длина	Ширина
TYRE inflate 450	OTI450	11.1	197.0	88.0
		Температуры и условия управления	Дополнительные данные	Возможности / мощности
Описание продукта	Высота	Уровень шума (дБ)	Тип дисплея	Предохранитель
TYRE inflate 450	180.0	90	Digital	10
	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Описание продукта	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
TYRE inflate 450	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction TYREinflate 450
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Советы по безопасности

Уровень шума прибора не превышает 90 дБ

Соответствие стандартам

Соответствие стандартам: CE, EAC

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee** Накачка шины диаметра 13" до 2,41 бараРекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Важное замечание:

Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Ошибки и неточности исключены. Убедитесь, что используете актуальную версию.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.