


# PROFESSIONAL STARTERcable 900A



Пиковый ток: до **900 А**

Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором



Объем двигателя: до **7,0 л**

Для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 7,0 л



Номинальный ток: **450 А**

Номинальные значения тока – до 450 А: обеспечивает защиту проводов и оборудования от перегрева



Многожильные провода изготовлены из чистой меди  
Многожильные провода изготовлены из чистой меди



Профессиональные пусковые провода **OSRAM**  
Пусковые провода OSRAM помогут быстро и безопасно запитать разрядившийся аккумулятор от сторонней батареи и запустить двигатель мотоцикла, легкового автомобиля, микроавтобуса или грузовика. Профессиональные пусковые провода OSRAM BATTERYstart 900 А отличаются высокой надежностью и подходят для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 7,0 л: напряжение сети 12/24 В, длина кабеля 4,5 м, площадь сечения 35 мм<sup>2</sup>. Защита проводов и оборудования от перегрева: пиковые значения тока – до 900 Ампер, номинальные значения тока – до 450 Ампер. Полностью медные многожильные кабели обеспечивают низкое электрическое сопротивление и минимальные потери напряжения. Провода сертифицированы TÜV/GS, что дополнительно гарантирует их надежность и безопасность. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 900 А имеют качественную ПВХ-изоляцию и сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды. Прочные зажимы с удобным захватом обеспечивают надежный контакт с клеммами аккумулятора. Кабели с «крокодилами» парно отличаются друг от друга по цвету – для безошибочного подключения зажимов к клеммам АКБ. Пусковые провода поставляются с чехлом для хранения, на задней стороне которого размещено руководство пользователя. Гарантия OSRAM на пусковые провода BATTERYstart 900 А – 2 года\*.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Электрические параметры		Physical Attributes & Dimensions
	Engine type	Пиковый Ток	Continuous amp rating	Длина
STARTERcable 900A	Diesel / Petrol	900A	450	345

Описание продукта	Ширина	Высота	Размеры и вес	
			Cross section area	Engine size
STARTERcable 900A	225	85	35	≤ 7.0L

Описание продукта	Цвета и материалы	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Материал	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
STARTERcable 900A	Copper	21-10-2024	No declarable substances contained	In work

## Данные о продуктовой линейке

### Соответствие стандартам

\* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

[www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.