


STARTERcable 1200A




Пиковый ток: до **1200 A**
Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором



Номинальный ток: **600 A**
Номинальные значения тока – до 600 A: обеспечивает защиту проводов и оборудования от перегрева



Объем двигателя: до **9,5 л**
Для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 9,5 л



Гарантия **OSRAM – 2 года***
Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение – то, что безусловно получают наши клиенты.



Пусковые провода OSRAM

Пусковые провода OSRAM помогут быстро и безопасно запустить разрядившийся аккумулятор от сторонней батареи и запустить двигатель мотоцикла, легкового автомобиля, микроавтобуса или грузовика. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 1200 A отличаются высокой надежностью и подходят для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 9,5 л: напряжение сети 12/24 В, длина кабеля 5 м, площадь сечения 50 мм². Защита проводов и оборудования от перегрева: пиковые значения тока – до 1200 Ампер, номинальные значения тока – до 600 Ампер. Кабели изготовлены из алюминия с медным покрытием: обеспечивают снижение электрического сопротивления и потерь напряжения. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 1200 A имеют качественную ПВХ-изоляцию и сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды. Прочные зажимы с удобным захватом обеспечивают надежный контакт с клеммами аккумулятора. Кабели с «крокодилами» парно отличаются друг от друга по цвету – для безошибочного подключения зажимов к клеммам АКБ. Пусковые провода поставляются с чехлом для хранения, на задней стороне которого размещено руководство пользователя. Гарантия OSRAM на пусковые провода BATTERYstart 1200 A – 2 года*.

Техническое описание продукта

Technical data


Информация о продукте

Engine type	Diesel / Petrol
-------------	-----------------

Электрические параметры

Пиковый Ток	1200A
Continuous amp rating	600 A

Размеры и вес



Длина	340 mm
Ширина	250 mm
Высота	105 mm
Длина кабеля	50m
Cross section area	50 mm ²
Engine size	≤ 9.5L

Цвета и материалы

Материал	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172220996
Declaration No. in SCIP database	In work

Данные для заказа

Техническое описание продукта

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172220996	STARTERcable 1200A	Bag 1	340 mm x 340 mm x 100 mm	11.56 дм³	7494.00 g
4062172221009	STARTERcable 1200A	Shipping carton box 2	360 mm x 200 mm x 300 mm	21.60 дм³	7886.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Соответствие стандартам

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

