

# LEDiving HL

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте			Электрические параметры		
	Номер заказа	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
LEDiving HL ≙ HB4	9506CW	Off-road ≙ HB4	В основном используется в головном свете и противотуманных фарах	18,59 Вт	12/24 В	1690 Вт

Описание продукта	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Размеры и вес	Срок службы		Возможности / мощности
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Технология
LEDiving HL ≙ HB4	13,5 В	1390 лм	±15 %	3350 mm	2500 h	5000 h	LED




### Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Описание продукта	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDiving HL ≙ HB4	22-04-2024	4052899564145   4052899564121   4052899564107   4059089397248   4059089366916	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDiving HL ≙ HB4	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	5864fbf4-00c7-43c7-84ec-b3da1908486a   3f85dc7d-b2f5-44ab-9ccd-58d55b559e61   9e50c3c8-4e26-4de6-8776-533f03627a17

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving HL
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	Brochures LEDriving HL Vehicle Finder (EN)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

