

TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830



Digital Auto Stop

Automatic stop function when the preset pressure is reached



Deflator Valve

For deflating too much air



LED Light

Светодиодный фонарик
Easy to operate even in the dark and in reduced visibility conditions



Inflation Time

Can inflate a 13" tyre in approx. 2 minutes and a 15" tyre in approx. 5 minutes²⁾³⁾

Данные о продуктовой линейке



Large Vehicle Digital Tyre Inflator

The OSRAM TYREinflate 830 has been specially developed for use with larger vehicles and their tyres, making it ideal for cars, caravans, motorhomes, off-road vehicles, minibuses and vans. This tyre inflator can inflate a 13" tyre in approx. 2 minutes and a 22" tyre in approx. 5 minutes²). The auto stop function and the deflator valve help to keep the tyres optimally inflated. This can also reduce the risk of over- or under-inflation and the resulting possible damage to the tyres. The TYREinflate 830 has a 4-metre power cable for the accessibility to all four tyres and plugs directly into your vehicle's 12-volt socket. The backlit LED display and integrated LED light provide improved readability of the pressure settings and improved illumination of the working area even in reduced visibility conditions or at night. Also included are three adapters for inflating sports balls and other small inflatables and a storage bag to protect the unit and store it neatly. OSRAM offers a 2-year guarantee¹) on this product. 1) For precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee 2) Based on inflating a 13" tyre from flat to 2.4 BAR / 22" tyre from flat to 2.6 bar³) Measurements of the tyre pressure and inflation of the tyres to the optimum tyre pressure must always be conducted on cold tyres

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте			
	Чехол для хранения	Автоматическая остановка	Предустановленные функции	Светодиодная подсветка
TYRE inflate 830	Да	Да	Да	Да

Описание продукта	Дефлятор	General Product Information	Электрические параметры	Physical Attributes & Dimensions
		Номер заказа	Номинальное напряжение	Высота
TYRE inflate 830	Да	OTI830	12.0	100.0


Описание продукта	Ширина	Длина	Температуры и условия управления	Дополнительные данные
			Уровень шума (дБ)	Дополнительно
TYRE inflate 830	150.0	250.0	90	3 Piece Adaptor Kit

Описание продукта	Тип дисплея	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Предохранитель	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
TYRE inflate 830	Digital	15	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
TYRE inflate 830	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction TYREinflate OTI830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

Соответствие стандартам

1) Больше информации доступно по ссылке: www.osram.com/am-guarantee 2) При накачке 13-дюймовой шины от полностью сдутой до 2.4 бар, от полностью сдутой до 2.6 бар 3) Для корректного измерения давления в шинах и достижения оптимального уровня накачки, всегда проводите проверку на холодных шинах Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and the user instruction.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.