


LEDDriving HLM EASY H7/H18



Сверхкомпактная светодиодная замена для обычных ламп дальнего и ближнего света **H7/H18 (2 в 1)**
«Конструкция с цоколем»: переходники и колпачки не требуются



Простая установка по принципу «подключай и работай»
Allowing a high compatibility and an easy installation.



Холодный белый свет с цветовой температурой **6000 K**
Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света



LED high and low beams lamps with plug & play system for motorcycles.

With its socket-based solution, the OSRAM LEDDriving HLM EASY retrofits provide an ultra-compact LED replacement of conventional H7/H18 high and low beam lamps with cool white LED light – providing a stylish look as well as superior brightness. It offers an easy plug & play installation with optimized compatibility. An optimized high-speed fan ensures active cooling – making a higher performance and high-level light output possible thanks to maximized heat dissipation. The LEDDriving HLM EASY high and low beam lamps by OSRAM replace conventional halogen lamps, are 12V compatible and have a cool white color temperature. With the latest LED technology and very compact design, these lamps allow a high compatibility and an easy installation for motorcycles with the respective halogen lamp types. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving HLM EASY \cong H7/H18	Mainly used for Low Beam, High Beam	Off-road \cong H7/H18	64210DWESY	16.0	12.0

Описание продукта	Номинальная мощность	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions	Срок службы
		Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Срок службы Тс
LEDiving HLM EASY \cong H7/H18	16	1400	± 25	20.0	1000

Описание продукта	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Технология	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
LEDiving HLM EASY \cong H7/H18	LED	4062172399845 4062172321501	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving HLM EASY \cong H7/H18	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c27fc65c-c089-4c9e-8ffc-822db682f4c2

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.