

LEDDriving XTR H4

Superior LED headlight bulbs for off-road use



БЕЗУПРЕЧНАЯ ЯРКОСТЬ

Стильный холодный белый свет с цветовой температурой 6000 K и высокая светоотдача – для эффектного внешнего вида автомобиля.



НОУ-ХАУ НЕМЕЦКИХ ИНЖЕНЕРОВ

Лампы проектируются в Германии. Специальная конструкция и фирменная технология BeamGuide обеспечивают более сфокусированный луч с нужной диаграммой направленности – распределение света на дороге будет правильным.



ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Фирменная технология отвода избыточного тепла, вырабатываемого светодиодами, защищает лампы от перегрева: бесшумный высокоскоростной вентилятор обеспечивает активное охлаждение (частота вращения до 10'000 об/мин).



Длительный срок службы

Использование специальных материалов и технологий обеспечивает высокий уровень яркости, длительный срок службы и энергоэффективность: светодиодные лампы потребляют до 70% меньше электроэнергии по сравнению с обычными лампами накаливания.



Superior LED headlight bulbs for off-road use

Светодиодные автомобильные лампы головного света OSRAM LEDDriving XTR излучают холодный белый свет с цветовой температурой 6000 K, отличаются компактным дизайном и устанавливаются по принципу Plug & Play – простое и удобное решение для замены традиционных источников света в фарах. Стильное светодиодное освещение придаст автомобилю современный вид и улучшит видимость на дороге: вы сможете видеть дальше и быстрее реагировать на опасности. OSRAM не идет на компромиссы в вопросах качества освещения: мы даем на лампы LEDDriving XTR гарантию сроком на 3 года¹).

Данные о продуктовой линейке

Technical data



Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving XTR ≙ H4	В основном используется для головного освещения	Off-road ≙ H4	64193DWXTR	13/13	12.0

Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDiving XTR ≙ H4	13	13,2	1400/1100	±20	15.0

Описание продукта	Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Технология	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving XTR ≙ H4	750	2000	LED	4062172232906	I arbete

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving XTR
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации. Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.